

蒸留水製造装置RFD240ND特長

①採水の利便性を高める事にこだわったフレキシブル採水ユニット

新しい採水ユニットはマグネットで本体のどこでも装着可能。

マグネット装着により、お客様の用途や設置場所に合わせた自由な位置で採水が可能に。

採水ユニットアームや採水スタンド、装置本体ー採水ユニット間の延長用採水チューブなど拡張性の高いオプションをご用意。

お客様のご要望に合わせた設置方式などのご提案が可能です。

②インターフェースの改善

7インチ大型液晶タッチパネルと静電タッチダイヤルで高い視認性とスマート採水を実現。

水質、採水量設定、タンク水量など稼働状態が一目でわかる画面表示。

手袋をつけたままでも画面操作が可能。

防水性については、濡れた手での操作や採水時の飛び跳ねなどは問題ありません。

画面はハードコート仕様となり、柔らかい布でのふき取りや指での操作では傷つきません。

装置正面に状態表示LEDを搭載。装置の状態に合わせて点灯を行うため、装置から離れた場所でも

装置の状態が認識可能。

液晶画面の背景画像を3タイプから設定可能。お客様の気分に合わせて選択で研究効率アップに繋がります。

③設置スペースのコンパクト化&メンテナンス性の向上

前モデルRFD240NCのタンク容量30Lはそのままに、装置の奥行きを短くし省スペース化を実現。

2世代前の20Lタンクを使用していた弊社旧製品RFD240NAと同等の設置面積を実現。

フロントアクセスの採用とメンテナンス方法のディスプレイ表示で消耗品や交換頻度の高い部品を

簡単に交換可能です。

④安定した純水をいつでも。

樹脂カートリッジが大容量となり、交換頻度を低減しました。

蒸留水貯水タンクにはエアVENTフィルターを標準装備し、タンク水の劣化を防止します。